

Especificações técnicas da Sopradora PXB-100N/ PXB-120

Parâmetros

Especificações		PXB-100N	PXB-120
Material		PE, PP, ABS	PE, PP, ABS
Capacidade Máxima do Recipiente	L	120	160
Produção	Pç/h	300	300
Dimensão da Máquinas	m	6.8 x 3.3 x 5.0	7.5 x 3.5 x 5.7
Peso Total	Ton	19	22

Fechamento		PXB-100N	PXB-120
Força de Fechamento	kN	440/ 880	680/ 1360
Curso de Abertura	mm	600-1400	600-1400
Dimensão de Plato	mm	1100 x 1100	1400 x 1600
Tamanho do Molde Máximo	mm	900 x 1400	1200 x 1900
Espessura do Molde	mm	610-750	610-750
Dimensão	m	6.8 x 2.2 x 2.4	7.5 x 2.2 x 2.9

Potência		PXB-100N	PXB-120
Potência Total	kw	108	206
Potência das Ventoinhas	kw	0.6	0.72
Pressão de ar	Mpa	0.8	1
Consumo de ar	m ³ / min	0.8	1
Consumo Médio de Energia	kw	51	95

Sistema de Extrusão		PXB-100N	PXB-120
Diâmetro da rosca	mm	100	120
Parafuso	L/ D	24	30
Plastificação	Kg/ h	150	230
Números de Zona de Aquecimento	Zonas	5	5
Potência de Aquecimento da Extrusora	kw	25.1	32
Potência da Extrusora	kw	45	90
Dimensão	m	4.8 x 2.32 x 1.6	5.6 x 2.32 x 1.3

Cabeçote		PXB-100N	PXB-120
Número de Zonas de Aquecimento	Zonas	5	6
Potência de Aquecimento	kw	26	39
Diâmetro Máximo de Molde	mm	450	500
Capacidade do Acumulador	L	12	20
Dimensão	m	2.45 x 1.0 x 0.64	2.7 x 1.1 x 0.7